

Mangan Bejdse 150 – mangangødning som bejdsemiddel til korn

Aktivt stof: Mangannitrat,
Mangansulfat samt
Mangankomplex
10,9% w/w ~ 150 g
mangan/ltr.

Fareklasse: Sundhedsskadelig
Miljøfarlig

Emballage: 1000 ltr. pallettanke
210 ltr. tromler

Mangan Bejdse 150 anvendes til behandling af såsæd, der skal udsås på arealer, hvor manganmangel er et problem.

Virkningen kan forventes i den første periode efter fremspiringen, hvorfor en supplerende udsprøjtning med et manganholdigt middel på st. 12-14 kan være nødvendig. Produktet har udelukkende virkning overfor manganmangel i korn, hvorfor behandling mod frø- og jordbårne svampe skal ske med dertil egnede midler.

Mangan Bejdse 150 er en ægte formulering. Dvs., at der er tale om en flydende vare, som er fuldt opløst og ikke bundfælder ved henstand og heller ikke kræver omrøring under brug. Der kan forventes en lille kapacitetsnedgang i produktionen, men dette kan især tilskrives, at der udover bejdsemidlet tilsættes en væskemængde på 200-300 ml.

Mangan Bejdse 150 og svampemiddel må ikke tankblandes, men påføres i samme arbejdsgang når der anvendes 2 parallelle pumpe-systemer. Vær opmærksom på at forskellige typer bejdsemiddel kan reagere forskelligt sammen med Mangan Bejdse 150.

Ensartet fordeling bør tilstræbes. Midlets anvendelsestemperatur bør ikke være under 5°C.

Dosering:

Der anvendes 2-3 ltr. Mangan Bejdse 150 pr. ton udsæd (200-300 ml. pr. hkg).

Rengøring af bejdseudstyr:

De dele af bejdseanlægget, der er i kontakt med Mangan Bejdse 150, rengøres med varmt vand. En grundigere rengøring foretages med sprit.

Øvrige bejdsemidler renses af i henhold til disses brugsanvisning.

Læs etiketten grundigt inden brug!

